

NOXUDOL 700

BEZROZPUSZCZALNIKOWY PREPARAT ANTYKOROZYJNY

Informacje ogólne

NOXUDOL 700 jest preparatem antykorozyjnym **niezawierającym rozpuszczalników**. Składniki o niskiej lepkości i inne dodatki pozwalają na stosowanie w temperaturze pokojowej. Po nałożeniu tworzy miękką, woskową, silnie hydrofobową, antykorozyjną powłokę.

Zastosowanie

NOXUDOL 700 przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania profili zamkniętych w pojazdach zgodnie z metodą ML. Może być również stosowany jako zabezpieczenie ochronne w czasie transportu lub przechowywania maszyn, części maszyn, silników, dźwigów itp.

Sposób aplikacji

Profile zamknięte pojazdów zabezpiecza się metodą ML (z wysokim lub niskim ciśnieniem). Inne elementy można pokrywać przez natryskiwanie, malowanie lub zanurzanie.

Dane techniczne

Rodzaj powłoki	miękka, woskowata
Kolor	ciemnobrązowy
Gęstość	0,9 g/cm ³
Zawartość substancji nietlotnych	< 1%
Temperatura zapłonu	> 130 °C
Temperatura stosowania	20 – 50 °C
Rekomendowana grubość warstwy	40 – 60 μm
Czyszczenie / usuwanie	zmywać odtłuszczaczem na bazie benzyny lądowej, detergentów lub zasad

Informacje zawarte w danych technicznych są oparte na obecnym stanie wiedzy. Chcemy opisać nasze produkty jak najdokładniej zgodnie z wymogami klientów podając poprawne informacje. Nie jest to jednak gwarancja tych materiałów. Za błędy powstałe w druku nie ponosimy odpowiedzialności.

Auson AB • Verkstadsgatan 3 • SE-434 42 Kungsbacka • Sweden
Tel. +46 (0)300-562000 • Fax +46 (0)300-562001 • e-mail info@auson.se • www.auson.se

DYSTRYBUCJA W POLSCE

ARAVIX S.C. • ul. Półwiejska 41/9 • 61-886 Poznań
Tel. 061 850 10 34 • Fax 061 850 10 70 • e-mail aravix@aravix.com • www.aravix.com